Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


QDPG6 125 AEBB5 - Soporte doble giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane balonada

Código: 36-940

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, una pista de bolas endurecida con mecanizado de precisión, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central. Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Balonadas | Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	177 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/36-940_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	900 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	4,64 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	127 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net