Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# QPF7 150 HPB6 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


## Código: 37-53

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 200 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 54 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/37-53_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 700 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 150 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 mm |
| Distancia Agujeros | 105x75/80 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 6,0 mm |
| Espesor Pletina | 8 mm |
| Peso | 3,67 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 130 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 138x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net