
QPF7 150 HVB6 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkollan

Código: 37-55

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Tracción Manual
Tracción Mecánica
Super Elásticas
Silenciosas
Protección suelo
No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	200 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/37-55_GAYNER.STEP
Carga máxima soporte	700 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	150 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	3,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	130 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net