Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPG7 200 POB6-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida


Código: 37-60/6-FD

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	250 mm
Ancho Banda de Rodadura	55 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/37-60.6-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	1.500 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	35,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	9,30 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	156 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net