Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPF7 200 HPB6 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


Código: 37-63

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/37-63_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.000 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	5,15 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	156 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net