Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPLG7 250 ESB5 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina larga, Rueda Estampado - Neumático super elástico


Código: 37-802

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero (estampado) y electrosoldado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros. Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabado: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPLG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de precisión (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria, rellena de grasa (totalmente sellada) y provista de engra- sador. Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.
Horquilla de acero estampado electro- soldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





Especificaciones

Altura Total	314 mm
Ancho Banda de Rodadura	84 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	75 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/37-802_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	450 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	65±3° SHORE A
Eje Rueda	M16
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	11,5 mm
Peso	15,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	210 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	18 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net