Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


QPLF7 250 ESB5 - Soporte fijo, Sujeción por pletina larga, Rueda Estampado - Neumático super elástico

Código: 37-803

Soportes de acero (estampado) y electrosoldado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros. Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes. Acabado: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPLF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Especificaciones

Altura Total	314 mm
Ancho Banda de Rodadura	84 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	75 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/37-803_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	450 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	65±3° SHORE A
Eje Rueda	M16
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	11,5 mm
Peso	8,90 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	210 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	18 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net