Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPLF7 400 ESB7 - Soporte fijo, Sujeción por pletina larga, Rueda Estampado - Neumático super elástico


Código: 37-923

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero (estampado) y electrosoldado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros. Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabado: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPLF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	475 mm
Ancho Banda de Rodadura	104 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	100 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	950 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	65±3° SHORE A
Eje Rueda	M16
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	11,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	300 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M14
Velocidad Máxima	18 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net