Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPF8 200 POB8 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida


Código: 38-157

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	264 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	85 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/38-157_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	3.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	45,0 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Eje Rueda	M20
Espesor Horquilla	10,0 mm
Espesor Pletina	11,5 mm
Peso	10,45 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	167 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net