Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPG8 250 HGB8-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Goma


Código: 38-164-FD

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	314 mm
Ancho Banda de Rodadura	75 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	82 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/38-164-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	750 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	75 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M20
Espesor Horquilla	10,0 mm
Espesor Pletina	11,5 mm
Peso	19,09 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	210 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 70 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net