Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


QPG8 250 HVB8-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkollan

Código: 38-170-FD

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	314 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/38-170-FD_GAYNER.STEP
Carga máxima soporte	1.650 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	250 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M20
Espesor Horquilla	10,0 mm
Espesor Pletina	11,5 mm
Peso	18,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	210 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net