Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**


# QPG8 300 HKB8 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkotech

## Código: 38-176/4

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de presición DIN 711 encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos DIN 720 encajado en la cabeza giratoria, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmotar la rueda.
Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 264 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 75 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 60 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 1650 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 300 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 30 mm |
| Distancia Agujeros | 140x105 mm |
| Eje Rueda | M16 |
| Espesor Horquilla | 10 mm |
| Peso | 27,70 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 167 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 175x140 mm |
| Temperatura de trabajo | -40 a 85 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net