Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

UPG8 300 HVB8 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkollan


Código: 38-434

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO UPG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de presición DIN 711 encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos DIN 720 encajado en la cabeza giratoria, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmotar la rueda.
Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





Especificaciones

Altura Total	375 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Carga máxima soporte	2.000 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	300 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	34,10 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	224 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net