Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


UDPG8 200 HPB8 - Soporte doble giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

Código: 38-510

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN 933 M25x240mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

ROTANTE GIRATORIO UDPG-FS
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	264 mm
Ancho Banda de Rodadura	80x2 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	90 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	2.800 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	24,60 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	351 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net