Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


UDPG8 300 HVB8 - Soporte doble giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkollan

Código: 38-532

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN 933 M25x240mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

ROTANTE GIRATORIO UDPG-FS
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	375 mm
Ancho Banda de Rodadura	80x2 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/38-532_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	4.200 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	300 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	48,30 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	245 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net