Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**


# UDPG8 400 HVB8-FS - Soporte doble giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkollan

## Código: 38-542-FS

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN 933 M25x240mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

ROTANTE GIRATORIO UDPG-FS
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 475 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 80x2 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 6.000 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 400 mm |
| Distancia Agujeros | 160x120 mm |
| Dureza de la Banda | 92 ±3º SHORE A |
| Eje Rueda | M25 |
| Espesor Horquilla | 10 mm |
| Espesor Pletina | 15 mm |
| Peso | 56,05 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 395 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 200x160 mm |
| Temperatura de trabajo | -40 a 85 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M16 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net