ETC100000 - Eslingas tubulares cerradas Gran Tonelaje

Código: 71-690/10

Propiedades de Dyneema®:
- Peso extremadamente bajo, entre 8 y 10 veces más liviana que el acero de calidad.
- Diámetro pequeño, 2,5 veces más pequeño que las eslingas redondas de poliéster.
- Capacidad máxima de 4000 MBL (tracción vertical).
- Longitud máxima de 80 metros.
- Gravedad específica (g/cm3) de 0,97 (flota en el agua).
- La elongación cuando está en uso es aproximadamente del 0,5 % a la máxima carga de trabajo (WLL).
- La reducción de peso es de hasta el 60 % en comparación con las eslingas de cuerda/redondas de poliéster.
- Excelente en exposición al agua (de mar), la humedad.
- Buena resistencia a ácidos y álcalis.

Ventajas de Dyneema®:
- Las eslingas son fáciles de manipular gracias a su bajo peso y forma flexible.
- Estiramiento de menos del 1 % con la máxima carga de trabajo, así que es apta para elevaciones calculadas.
- Diámetro pequeño, 2,5 veces más pequeño que las eslingas redondas de poliéster regulares.
- D:d = 1:1 para las eslingas redondas de hasta 200 T; arriba de este peso, D:d = 1:1,5

Las eslingas redondas Extreema® no sufren fatiga como las eslingas de cables de acero (cables).
- Menos lesiones en espalda y manos, sin bordes afilados.
- Extremadamente ergonómicas en comparación con otras cuerdas sintéticas o cables de acero.
- Ciclo de vida útil extremadamente alto en comparación con las eslingas de poliéster.
- No se oxidan ni corroen como los cables de acero.
- Fibras biológicas

Especificaciones

Carga máxima	100.000 Kg
Longitud total	6,0 m
Peso	1,00 Kg
Tipo	Eslingas tubulares cerradas

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO



Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net