PECP-0,25/3MT-CR Polipasto eléctrico con carro eléctrico 380V. Trifásico

Código: 78-141/40

Cuerpo de fundición en aleación de aluminio, ligewro y compacto. Carcasa de protección anti-humedad y contra el polvo. Protección clase IP55. Sistema de freno del rotor sin amianto, equipado con un disco de alta calidad para proteger el rotor de desgastes y roturas. Protección a sobrecargas. Embrague a fricción sumergido en aceite que protege al equipo en caso de sobrecarga. Motor de alta efiiciencia con refrigeración con ventilador, reduce la cantidad de calor en funcionamiento intensivo. Piñones con mecanizado de precisión, de aleación bde acero sumergidos en baño de aceite, consiguiendo una operación suave y sin ruido. Interruptores de final de carrera en ambas direcciones. Gancgo de aleación de acero de alta resistencia. Rotación de 360°. Diseñado para abrirse gradualmente (no romperse) bajo sobrecargas.



Especificaciones

Ancho viga	74-124 mm
Carga máxima	250 Kg
Elevación máxima	3 m
Numero ramales	1
Peso	74 Kg
Potencia Motor	Motor: 0,9/0,3. Traslación: 0,3
Velocidad elevación	7,0/2,3 min

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net