Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

CMA-1,0 Carro manual ATEX

Código: 78-180/2

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento fácil y exacto de los polipastos.
Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas. Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga.
Probados con 150% de la carga nominal.
Fábricas de pintura, talleres de pintura, talleres de fundición, refnerías, talleres de galvanizado, fábricas de automóviless, en barcos muelles, imprentas, industrias textiles y del papel, industrias alimentarias, industrias de vidrio y cerámica, de tratamiento de madera, etc.
El producto cumple con la norma de la UE sobre protección contra explosiones ATEX94 / 9 / EC y la Directiva de maquinaria 2006/42 / EC.
Adecuados para atmósferas potencialmente explosivas o entornos polvorientos.
Área: Zona 1 y 2 (gas), Zona 21 y 22 (polvo).Equipados con un revestimiento anti-chispas, el dispositivo de freno está completamente protegido para evitar la entrada de materias extrañas. Cadena de maniobra en acero inoxidable. Cadena de elevación con acabado anticorrosivo DACROMET®.
Nota: Es responsabilidad del usuario determinar el tipo de área de protección contra explosiones.

Especificaciones

Ancho viga	64-203 mm
Carga máxima	1.000 Kg
Peso	10,50 Kg



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net