Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# AC-ACG - Banda de caucho color negro o gris, Núcleo de aluminio color gris

## Referencia: AC-ACG

Banda de caucho blando de gran calidad (73 ±2° Shore A) vulcanizada sobre un robusto núcleo de aluminio inyectado.



Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | Amortiguación

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Ancho Banda de Rodadura | 40 a 57 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 a 60 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima | 180 a 700 Kg |
| Color banda de rodadura | Negro, Gris |
| Diámetro | 100 a 300 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 15,0 a 25,0 mm |
| Dureza de la Banda | 73 ±2º SHORE A |
| Peso | 0,49 a 2,20 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Velocidad Máxima | 6 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10-85/9** | 100 ACB4 | 100 | 40 | 45 | 15,0 | Eje Bolas | **180** | 0,49 |
| **10-86/0** | 125 ACB5 | 125 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **280** | 0,75 |
| **10-86/05** | 125 ACGB5 | 125 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **280** | 0,75 |
| **10-86/2** | 160 ACB5 | 160 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **350** | 0,92 |
| **10-86/24** | 160 ACGB5 | 160 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **350** | 0,92 |
| **10-86/34** | 180 ACB5 | 180 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **450** | 1,15 |
| **10-86/4** | 200 ACB5 | 200 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **450** | 1,30 |
| **10-86/6** | 200 ACGB5 | 200 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **450** | 1,30 |
| **10-86/7** | 250 ACB5 | 250 | 50 | 60 | 25,0 | Eje Bolas | **550** | 1,80 |
| **10-86/8** | 300 ACB5 | 300 | 57 | 60 | 25,0 | Eje Bolas | **700** | 2,20 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net