Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

AM - Monobloque de Acero mecanizado color gris

Referencia: AM

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Mecanizadas de barras de acero fundido conforme a la norma EN 10083 C45. Montaje sobre eje de acero rectificado H7, o bien sobre soportes de la serie 6. Consultar.
Máxima capacidad de carga y no presentan la fragilidad de las ruedas de hierro fundido.
Permiten el desplazamiento de las mayores cargas con la mayor facilidad.



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	50 a 90 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 a 90 mm
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima	1.000 a 7.400 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 a 50,0 mm
Dureza de la Banda	190 a 230 HB
Peso	2,10 a 8,25 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
18-90	080 AMB6	80	50	50	20,0	Eje Bolas	**1.000**	2,10
18-92	085 AMB6	85	75	75	20,0	Eje Bolas	**1.500**	2,30
18-94	100 AMB6	100	50	50	20,0	Eje Bolas	**1.200**	2,64
18-96	100 AMB9	100	60	60	30,0	Eje Bolas	**2.000**	2,90
18-98	125 AMB6	125	50	60	20,0	Eje Bolas	**1.400**	3,25
19-00	150 AMB6	150	50	60	20,0	Eje Bolas	**1.800**	4,50
19-18	200 AMB9	200	90	90	50,0	Eje Bolas	**7.400**	8,25

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net