Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

APB - Banda balonada de Poliuretano (Vulcanizado) color ocre, Núcleo de Aluminio color gris

Referencia: APB

Banda de rodadura en forma balonada. Menor esfuerzo al desplazamiento.
Menor resistencia al giro o alineación de los rotantes. Las mismas características que la serie AP.



Tracción Manual | Tracción Mecánica | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	56 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima	450 a 850 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 a 25,0 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Peso	0,72 a 1,85 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	16 Km/h

Código	Referencia							
16-40/22	125 APBB5	125	50	56	20,0	Eje Bolas	**450**	0,72
16-40/3	150 APBB5	150	50	56	20,0	Eje Bolas	**575**	1,22
16-40/7	200 APBB5	200	50	56	20,0	Eje Bolas	**795**	1,70
16-40/9	250 APBB5	250	50	56	25,0	Eje Bolas	**850**	1,85

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net