Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BDPG2 PL-FD - Soporte doble giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Plástico

Referencia: BDPG2-PL-FD

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 1,5mm. de espesor y 2mm. la pletina.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.



Especificaciones

Altura Total	73 a 99 mm
Ancho Banda de Rodadura	18+18 mm, 22+22 mm
Banda de rodadura	Banda de Plástico
Carga máxima soporte	100 a 120 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	50 a 75 mm
Distancia Agujeros	35/46x35/46 mm
Dureza de la Banda	97º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,5 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,48 a 0,55 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	85 a 99 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-15 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
29-220-FD	BDPG2 050 PLL2-FD	50	18+18	47	73	Eje Liso	**100**	0,48
29-230-FD	BDPG2 075 PLL2-FD	75	22+22	69	99	Eje Liso	**120**	0,55

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net