Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


BDTG2 PC-FD - Soporte doble giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: BDTG2-PC-FD

Soportes de acero (estampado) de 1,5mm. de espesor y 2mm. la pletina.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	73 a 99 mm
Ancho Banda de Rodadura	18+18 mm, 24+24 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	80 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	50 a 75 mm
Diámetro Cabeza	40 a 45 mm
Distancia Agujeros	35/46x35/46 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,5 mm
Peso	0,48 a 0,55 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	85 a 99 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
29-204-FD	BDTG2 050 PCL2-FD	50	18+18	47	73	Eje Liso	**80**	0,48
29-214-FD	BDTG2 075 PCL2-FD	75	24+24	69	99	Eje Liso	**100**	0,55

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net