Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BIPF3 NP - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: BIPF3-NP

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante

SOPORTES MODELO BPF
Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.





Especificaciones

Altura Total	91,5 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 32 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	27 a 32 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	60 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 12,2 mm
Distancia Agujeros	45x45 a 60x50 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,5 a 1,8 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,36 a 1,03 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	57,5 a 97,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 a 76x70 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6, M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-95/07	BIPF3 063 NPL3	63	22	57,5	91,5	Eje Liso	**60**	0,65
33-95/2	BIPF3 080 NPL3	80	22	65	109	Eje Liso	**60**	1,03
33-95/4	BIPF3 100 NPL3	100	27	86	134	Eje Liso	**80**	0,36
33-95/8	BIPF3 125 NPL3	125	32	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,53

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net