Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BIPG3 PC - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: BIPG3-PC

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm. Acabados
Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BPG
Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	90 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 29 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	29 a 34 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	40 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 12,2 mm
Distancia Agujeros	45x45 a 60x50 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,5 a 1,8 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,20 a 0,48 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	84 a 106 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 a 76x70 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6, M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-94/06	BIPG3 060 PCL3	63	22	56	90	Eje Liso	**40**	0,20
33-94/08	BIPG3 080 PCL3	80	24	65	109	Eje Liso	**50**	0,27
33-94/26	BIPG3 100 PCL3	100	24	86	134	Eje Liso	**70**	0,40
33-94/54	BIPG3 125 PCL3	125	29	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,48

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net