Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BITG3 NP - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: BITG3-NP

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BTG
Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	91,5 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 27 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	27 a 32 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	60 a 90 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro Cabeza	48 a 57 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 12,2 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,5 a 1,8 mm
Espesor Pletina	1,5 a 2 mm
Peso	0,36 a 1,06 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	57,5 a 97,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-84/07	BITG3 063 NPL3	63	22	57,5	91,5	Eje Liso	**60**	0,67
33-84/2	BITG3 080 NPL3	80	22	65	109	Eje Liso	**60**	1,06
33-84/4	BITG3 100 NPL3	100	27	86	134	Eje Liso	**90**	0,36
33-84/8	BITG3 125 NPL3	125	27	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,58

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net