Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BITG3 NP-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Referencia: BITG3-NP-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte. Muelle de freno AISI 301.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	91,5 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 27 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	27 a 32 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	60 a 90 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro Cabeza	48 a 57 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 12,2 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,5 a 1,8 mm
Espesor Pletina	1,5 a 2 mm
Peso	0,54 a 1,21 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	115,5 a 168,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
33-84/07-FD	BITG3 063 NPL3-FD	63	22	57,5	91,5	Eje Liso	**60**	0,83
33-84/2-FD	BITG3 080 NPL3-FD	80	22	65	109	Eje Liso	**60**	1,21
33-84/4-FD	BITG3 100 NPL3-FD	100	27	86	134	Eje Liso	**90**	0,54
33-84/8-FD	BITG3 125 NPL3-FD	125	27	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,71

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net