Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BPF3 PG - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Goma


Referencia: BPF3-PG

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Soportes de acero estampado.

SOPORTES MODELO BPF
Horquilla de acero estampado de 2 mm de espesor.





Especificaciones

Altura Total	90 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	20 a 28 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	27 a 33 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	60 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	60 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,2 a 12,2 mm
Distancia Agujeros	45x45 a 60x50 mm
Dureza de la Banda	75 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,8 a 2 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,16 a 0,46 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	55 a 97,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 a 76x70 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M6, M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
33-79	BPF3 060 PGL3	60	20	55	90	Eje Liso	**60**	0,16
33-81	BPF3 080 PGL3	80	22	65	109	Eje Liso	**60**	0,22
33-81/2	BPF3 100 PGL3	100	28	86	134	Eje Liso	**80**	0,28
33-81/3	BPF3 100 PGB3	100	28	86	134	Eje Bolas	**80**	0,37
33-83/4	BPF3 125 PGL3	125	28	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,42
33-83/5	BPF3 125 PGB3	125	28	97,5	159	Eje Bolas	**80**	0,46

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net