
BPG1 PL - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico

Referencia: BPG1-PL

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventesAcabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	42 a 66 mm
Ancho Banda de Rodadura	14 a 20 mm
Banda de rodadura	Banda de Plástico
Carga máxima soporte	25 a 40 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	25 a 50 mm
Distancia Agujeros	30x24 mm
Dureza de la Banda	97º SHORE A
Eje Rueda	Remachado
Espesor Horquilla	1,5 mm
Espesor Pletina	1,5 mm
Peso	0,07 a 0,09 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	82 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	38x32 a 42x42 mm
Temperatura de trabajo	-15 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M4, M5
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
24-052	BPG1 025 PLL1	25	14	30	42	Eje Liso	**25**	0,07
24-058	BPG1 030 PLL1	30	14	32	45	Eje Liso	**35**	0,08
24-066	BPG1 040 PLL1	40	17	45	60	Eje Liso	**40**	0,09
24-074	BPG1 050 PLL1	50	20	48	66	Eje Liso	**40**	0,09

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net