Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BPG2 PC - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Referencia: BPG2-PC

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico delrotante correspondiente.

SOPORTES MODELO BPG
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	72 a 121 mm
Ancho Banda de Rodadura	19 a 24 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	50 a 70 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	50 a 100 mm
Diámetro Cabeza	41/50x41/50 mm
Distancia Agujeros	41/50x41/50 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,25 a 0,37 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	51 a 80 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
28-160	BPG2 050 PCL2	50	19	51	72	Eje Liso	**50**	0,25
28-166	BPG2 060 PCL2	60	23	52	82	Eje Liso	**60**	0,27
28-168	BPG2 080 PCL2	80	24	68	104	Eje Liso	**65**	0,31
28-176	BPG2 100 PCL2	100	24	80	121	Eje Liso	**70**	0,37

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net