Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BPG3 PC - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Referencia: BPG3-PC

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Soportes de acero estampado.

SOPORTES MODELO BPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes Robusto pivote central remachado de acero ø12 mm





Especificaciones

Altura Total	90 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 29 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	29 a 36 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	40 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8 a 12,2 mm
Distancia Agujeros	45x45 a 60x50 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,8 a 2 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,35 a 0,62 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	89 a 156 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 a 76x70 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M6, M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
33-78/6	BPG3 060 PCL3	63	22	56	90	Eje Liso	**40**	0,35
33-78/8	BPG3 080 PCL3	80	24	65	109	Eje Liso	**50**	0,62
33-78/9	BPG3 080 PCB3	80	24	65	109	Eje Bolas	**60**	0,42
33-80/16	BPG3 100 PCL3	100	24	86	134	Eje Liso	**70**	0,35
33-80/18	BPG3 100 PCB3	100	24	86	134	Eje Bolas	**80**	0,38
33-82/2	BPG3 125 PCL3	125	29	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,47
33-82/3	BPG3 125 PCB3	125	29	97,5	159	Eje Bolas	**80**	0,49
33-83/3	BPF3 125 PCB3	125	29	97,5	159	Eje Bolas	**80**	0,44

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net