Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BPG3 PC-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: BPG3-PC-FD

Soportes de acero estampado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Soportes de acero estampado.

SOPORTES MODELO BPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	90 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 29 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	29 a 36 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	40 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8 a 12,2 mm
Distancia Agujeros	45x45 a 60x50 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,8 a 2 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,48 a 0,76 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	89 a 168,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 a 76x70 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M6, M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
33-78/6-FD	BPG3 060 PCL3-FD	63	22	56	90	Eje Liso	**40**	0,51
33-78/8-FD	BPG3 080 PCL3-FD	80	24	65	109	Eje Liso	**50**	0,76
33-78/9-FD	BPG3 080 PCB3-FD	80	24	65	109	Eje Bolas	**60**	0,56
33-80/16-FD	BPG3 100 PCL3-FD	100	24	86	134	Eje Liso	**70**	0,48
33-80/18-FD	BPG3 100 PCB3-FD	100	24	86	134	Eje Bolas	**80**	0,51
33-82/2-FD	BPG3 125 PCL3-FD	125	29	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,57
33-82/3-FD	BPG3 125 PCB3-FD	125	29	97,5	159	Eje Bolas	**80**	0,59

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net