Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BTF3 PC - Soporte fijo, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho


Referencia: BTF3-PC

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BITF
Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.





Especificaciones

Altura Total	90 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 29 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	29 a 36 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	40 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro Cabeza	48 a 57 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8 a 12,2 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,8 a 2 mm
Peso	0,26 a 0,58 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	56 a 97,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
33-67/6	BTF3 060 PCL3	63	22	56	90	Eje Liso	**40**	0,31
33-67/8	BTF3 080 PCL3	80	24	65	109	Eje Liso	**50**	0,58
33-67/9	BTF3 080 PCB3	80	24	65	109	Eje Bolas	**60**	0,38
33-71/0	BTF3 100 PCL3	100	24	86	134	Eje Liso	**70**	0,26
33-71/1	BTF3 100 PCB3	100	24	86	134	Eje Bolas	**80**	0,29
33-73/2	BTF3 125 PCL3	125	29	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,42
33-73/3	BTF3 125 PCB3	125	29	97,5	159	Eje Bolas	**80**	0,44

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net