Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


BTG1 PC - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho

Referencia: BTG1-PC

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	45 a 66 mm
Ancho Banda de Rodadura	14 a 20 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	15 a 30 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	30 a 50 mm
Diámetro Cabeza	30 a 34 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	Remachado
Espesor Horquilla	1,5 mm
Peso	0,08 a 0,09 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	82 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6, M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
24-030	BTG1 030 PCL1	30	14	32	45	Eje Liso	**15**	0,08
24-038	BTG1 040 PCL1	40	17	45	60	Eje Liso	**20**	0,09
24-046	BTG1 050 PCL1	50	20	48	66	Eje Liso	**30**	0,09

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net