Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**


# BTG1 PC-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho

## Referencia: BTG1-PC-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 66 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 20 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 30 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 50 mm |
| Diámetro Cabeza | 34 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | Remachado |
| Espesor Horquilla | 1,5 mm |
| Peso | 0,09 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 82 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24-046-FD** | BTG1 050 PCL1-FD | 50 | 20 | 48 | 66 | Eje Liso | **30** | 0,09 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net