Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


BTG1 PL-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico

Referencia: BTG1-PL-FD

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventesAcabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	66 mm
Ancho Banda de Rodadura	20 mm
Banda de rodadura	Banda de Plástico
Carga máxima soporte	40 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	50 mm
Diámetro Cabeza	34 mm
Dureza de la Banda	97º SHORE A
Eje Rueda	Remachado
Espesor Horquilla	1,5 mm
Peso	0,09 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	82 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-15 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
24-050-FD	BTG1 050 PLL1-FD	50	20	48	66	Eje Liso	**40**	0,09

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net