Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


BTG2 PL-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Referencia: BTG2-PL-FD

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	72 a 121 mm
Ancho Banda de Rodadura	19 a 24 mm
Banda de rodadura	Banda de Plástico
Carga máxima soporte	50 a 70 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	50 a 100 mm
Diámetro Cabeza	40 mm
Dureza de la Banda	97º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Peso	0,26 a 0,44 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	80 a 100 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-15 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
28-108-FD	BTG2 050 PLL2-FD	50	19	51	72	Eje Liso	**50**	0,26
28-116-FD	BTG2 080 PLL2-FD	80	24	68	104	Eje Liso	**65**	0,34
28-124-FD	BTG2 100 PLL2-FD	100	24	80	121	Eje Liso	**70**	0,44

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net