Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BTG3 NP - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Referencia: BTG3-NP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Soportes de acero estampado. Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Zincado brillante.

SOPORTES MODELO BTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	91,5 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 32 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	27 a 32 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	60 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro Cabeza	48 a 57 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 12,2 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,8 a 2 mm
Peso	0,45 a 1,05 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	57,5 a 97,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-66/7	BTG3 063 NPL3	63	22	57,5	91,5	Eje Liso	**60**	0,66
33-68/4	BTG3 080 NPL3	80	22	65	109	Eje Liso	**60**	1,05
33-70/5	BTG3 100 NPL3	100	28	86	134	Eje Liso	**80**	0,45
33-72/6	BTG3 125 NPL3	125	32	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,57

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net