BTG3 PC-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho


Referencia: BTG3-PC-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Soportes de acero estampado. Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Zincado brillante.

ROTANTE GIRATORIO CON FRENO DOBLE BTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	90 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 29 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	29 a 36 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	40 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro Cabeza	48 a 57 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8 a 12,2 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,8 a 2 mm
Peso	0,48 a 0,76 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	84 a 168,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia						Kg	
33-66/6-FD	BTG3 060 PCL3-FD	63	22	56	90	Eje Liso	**40**	0,51
33-66/8-FD	BTG3 080 PCL3-FD	80	24	65	109	Eje Liso	**50**	0,76
33-66/9-FD	BTG3 080 PCB3-FD	80	24	65	109	Eje Bolas	**60**	0,56
33-70/0-FD	BTG3 100 PCL3-FD	100	24	86	134	Eje Liso	**70**	0,48
33-70/1-FD	BTG3 100 PCB3-FD	100	24	86	134	Eje Bolas	**80**	0,51
33-72/2-FD	BTG3 125 PCL3-FD	125	29	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,57
33-72/3-FD	BTG3 125 PCB3-FD	125	29	97,5	159	Eje Bolas	**80**	0,59

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net