CMC - Carro manual ATEX

Referencia: CMA

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento fácil y exacto de los polipastos.
Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas. Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga.
Probados con 150% de la carga nominal.
Fábricas de pintura, talleres de pintura, talleres de fundición, refnerías, talleres de galvanizado, fábricas de automóviless, en barcos muelles, imprentas, industrias textiles y del papel, industrias alimentarias, industrias de vidrio y cerámica, de tratamiento de madera, etc.
El producto cumple con la norma de la UE sobre protección contra explosiones ATEX94 / 9 / EC y la Directiva de maquinaria 2006/42 / EC.
Adecuados para atmósferas potencialmente explosivas o entornos polvorientos.
Área: Zona 1 y 2 (gas), Zona 21 y 22 (polvo).Equipados con un revestimiento anti-chispas, el dispositivo de freno está completamente protegido para evitar la entrada de materias extrañas. Cadena de maniobra en acero inoxidable. Cadena de elevación con acabado anticorrosivo DACROMET®.
Nota: Es responsabilidad del usuario determinar el tipo de área de protección contra explosiones.

Especificaciones

Ancho viga	64-203 a 100-203 mm
Carga máxima	3.000 Kg
Peso	10,5 a 27,0 Kg



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia			
78-180/2	CMA-1,0	64-203	10,50	**1.000**
78-180/4	CMA-2,0	88-203	18,50	**2.000**
78-180/6	CMA-3,0	100-203	27,0	**3.000**

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net