CAD - Cadena de acero en bobinas. Eslabón Medio. - Electro galvanizada

Referencia: CONS-CAD



Especificaciones

b1	3,5 a 22,0 mm
Carga de trabajo	22 a 690 Kg
Carga rotura	80 a 2760 Kg
d	2 a 12 mm
Mts.	8 a 270 m
Peso	17,2 a 19 Kg
t	12 a 48 mm
Test carga coef. seg. 2:1	50 a 1.725 Kg
Tipo	Cadena de Acero

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia	B1	d	T	Carga de trabajo	Test carga coef. seg. 2:1	Carga rotura	Mts.	kg
78-253	CAD-5685/A-2X12 / 270 MT.		2		22	50	80	270	18,90
78-256	CAD-5685/A-2,5X14 / 172 MT.		2,5		30	75	120	172	17,20
78-259	CAD-5685/A-3X16 / 130 MT.		3		40	100	160	130	19,00
78-262	CAD-5685/A-4X19 / 72 MT.		4		80	200	320	72	19,00
78-265	CAD-5685/A-5X21 / 43 MT.		5		125	312	500	43	19,00
78-268	CAD-5685/A-6X24 / 34 MT.		6		160	400	640	34	19,00
78-271	CAD-5685/A-7X28 / 22 MT.		7		220	550	880	22	19,00
78-274	CAD-5685/A-8X32 / 16 MT.		8		320	800	1280	16	19,00
78-277	CAD-5685/A-9X36 / 13 MT.		9		410	1.025	1640	13	19,00
78-280	CAD-5685/A-10X40 / 12 MT.		10		500	1.250	2000	12	19,00
78-281	CAD-5685/A-12x44 / 8MT.		12		690	1.725	2760	8	19,00

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net