Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

CPE - Mesas hidráulicas

Referencia: CPE

Descenso controlado.
Sistema de seguridad para evitar la caída en caso de rotura.
2 Rotantes giratorios con freno y dos fijos.
Ruedas con bandaje en poliuretano.
Válvula de sobrecarga de seguridad.
Modelo CPE-150 con empuñadura abatible.

Especificaciones

Altura mínima	220 a 445 mm
Ancho	438 a 510 mm
Carga máxima	150 a 1.000 Kg
Elevación máxima	720 a 1.500 mm
Peso	46 a 195 Kg
Plataforma	700x438 mm a 1.220x610 mm
Ruedas	100 a 150 mm
Tipo	Doble tijera a Tijera simple



Código	Referencia	max	min			Kg	Kg
74-710	CPE-150	720	220	700x438	100	46	**150**
74-720	CPE-300	880	285	815x500	125	77	**300**
74-730	CPEP-350	1.300	355	910x500	125	105	**350**
74-740	CPE-500	880	285	815x500	125	124	**500**
74-750	CPE-750	990	420	1.000x510	150	125	**750**
74-760	CPEP-700	1.500	445	1.220x610	150	195	**750**
74-770	CPE-1000	990	380	1.016x510	125	195	**1.000**

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net