# TRF2 - Escalera transformable doble (todo fibra)

## Referencia: ESC-TRF2

Escalera transformable de dos tramos.
Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
Cintas de seguridad antiapertura.
Estabilizador con amplio taco de goma para mayor seguridad.
Ruedas de goma blanca (para no manchar la pared) a partir del modelo TRF2- 10X2.
Norma EN 61478 para trabajo en tensión.
Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforaciones o calentamientos significativos.
-Tensión práctica de utilización 30KV .
-Tensión máxima de ensayo 90KV.

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Cerrada Doble | 2,12 a 3,55 m |
| Altura Escalera Tramo Doble | 2,72 a 6,08 m |
| Altura Trabajo Tijera | 2,5 a 4,15 m |
| Altura Trabajo Tramo Doble | 3,54 a 6,8 m |
| Anchura con Estabilizadores | 0,65 a 0,92 mm |
| Material | Fibra de Vidrio |
| Nº de peldaños | 7 a 12 x2 |
| Peso | 12,00 a 18,00 Kg |
| Tipo | Escalera de 2 tramos |



| Código | Referencia | | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74-275/06** | TRF2-6x2 | 7x2 | 2,12 | 2,72 | 3,54 | 2,50 | 0,65 | 12,00 |
| **74-275/08** | TRF2-8x2 | 8x2 | 2,40 | 3,84 | 4,70 | 3,05 | 0,74 | 14,00 |
| **74-275/10** | TRF2-10x2 | 10x2 | 3,00 | 4,96 | 5,80 | 3,60 | 0,83 | 16,00 |
| **74-275/12** | TRF2-12x2 | 12x2 | 3,55 | 6,08 | 6,80 | 4,15 | 0,92 | 18,00 |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net