# FCF - Frenos de suelo

## Referencia: FCF

Construcción muy robusta.
Pie en goma elástica de grosor considerable, que asegura un agarre firme al suelo.Los frenos de suelo se atornillan debajo del equipo (a una altura de montaje sobre el pavimento indicada en los cuadros) y permiten inmovilizar el mismo, accionando el pedal, lo que provoca la presión del freno sobre el pavimento.

Estos aparatos no están diseñados para elevar las cargas.
El freno se desbloquea instantaneamente cuando se presiona el pedal. La fuerza a aplicar no varia con la carga del aparato a inmovilizar.

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| A | 205 mm |
| B | 170 mm |
| Distancia Agujeros | 127x63,5 mm |
| Material | Hierro |
| Peso | 3,5 a 3,7 Kg |
| Tamaño Pletina | 152x114 mm |
| Tornillo | 12 mm |



| Código | Referencia | A | B | | | Tornillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40-230** | FCF 200 | 205 | 170 | 152x114 | 127x63,5 | 12 | 3,50 |
| **40-230/2** | FCF 200/2 | 205 | 170 | 152x114 | 127x63,5 | 12 | 3,50 |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net