Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FIPG4 NP-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Referencia: FIPG4-NP-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO FIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	113 a 128 mm
Ancho Banda de Rodadura	34 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	39 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	260 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	80x60 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 15,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,0 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,80 a 1,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	107 a 156,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-902/04-FD	FIPG4 080 NPL5-FD	80	34	83	113	Eje Liso	**260**	0,80
34-902/10-FD	FIPG4 100 NPL5-FD	100	40	92	128	Eje Liso	**300**	1,10
34-902/14-FD	FIPG4 125 NPL5-FD	125	40	115,5	128	Eje Liso	**300**	1,50
34-902/16-FD	FIPG4 125 NPX4-FD	125	40	115,5	128	Eje Rodillos Inox	**300**	1,50

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net