Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FIPG4 NY - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Referencia: FIPG4-NY


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO FIPG
Doble hilera de bolas (de acero cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.
Robusto pivote central (remachado) de acero.





Especificaciones

Altura Total	113 a 128 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 37 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	185 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,0 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,80 a 1,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-902/02	FIPG4 080 NYL5	80	35	83	113	Eje Liso	**185**	0,80
34-902/06	FIPG4 100 NYL4	100	35	92	128	Eje Liso	**225**	1,10
34-902/08	FIPG4 100 NYX4	100	35	92	128	Eje Rodillos Inox	**225**	1,10
34-902/12	FIPG4 100 NYL6	100	35	92	128	Eje Liso	**300**	1,10
34-902/18	FIPG4 125 NYL5	125	37	115,5	128	Eje Liso	**300**	1,50

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net