Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FITG4 NY-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon

Referencia: FITG4-NY-FD


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de acero inoxidable estampado de gran espesor, con grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO FITG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	113 a 128 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 38 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	185 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	80 a 100 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,0 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,80 a 1,10 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-900/02-FD	FITG4 080 NYL5-FD	80	38	83	113	Eje Liso	**185**	0,80
34-900/06-FD	FITG4 100 NYL4-FD	100	35	92	128	Eje Liso	**225**	1,10
34-900/08-FD	FITG4 100 NYX4-FD	100	35	92	128	Eje Rodillos Inox	**225**	1,10
34-900/12-FD	FITG4 100 NYL6-FD	100	35	92	128	Eje Liso	**300**	1,10

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net