Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# FPF4 AC - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Caucho


## Referencia: FPF4-AC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 130 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 180 Kg |
| Color banda de rodadura | Negro |
| Diámetro | 100 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 15,0 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 75 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 0,89 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 92 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ □ □ □ |
| Tamaño Pletina | 100x84 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 6 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-725/4** | FPF4 100 ACB4 | 100 | 40 | 92 | 130 | Eje Bolas | **180** | 0,89 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net