Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPF4 HP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


Referencia: FPF4-HP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	30 a 35 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	225 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,0 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,89 a 1,57 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	83 a 115,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-721	FPF4 080 HPB4	80	30	83	108	Eje Bolas	**225**	0,89
34-739/4	FPF4 100 HPB4	100	30	92	130	Eje Bolas	**250**	1,15
34-761/4	FPF4 125 HPB4	125	30	115,5	156	Eje Bolas	**300**	1,57

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net